

ไฟฉุกเฉิน SUNTECH รุ่น ST 03-AD 9 LED

คุณสมบัติ

สภาวะการทำงาน	: จ่ายแสงสว่างฉุกเฉินเฉพาะช่วงเวลาไฟ AC Line ดับ
แรงดันไฟเข้าเครื่อง	: AC 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต + 10% 1 เฟส
หลอดไฟ	: ชนิด 9W SMD LED (Lumiled-Philips) 2 หลอด ให้แสงสว่างกระจายครอบคลุมพื้นที่ใช้งานในมุมกว้างและไกล 20-25 ม. (Super wide beam 90°)
โคมไฟ	: ผลิตจากสแตนเลสแท้ขึ้นรูป (ไม่เป็นสนิม) IP65 มีคุณสมบัติในการระบายความร้อนได้เป็นอย่างดี
แบตเตอรี่	: ชนิดแบตเตอรี่แห้ง ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน มาตรฐาน ISO9001, ISO14001, UL, CE
ระบบชาร์จ	: ควบคุมการชาร์จด้วยระบบ Automatic solid state system และระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant Voltage Charge) ที่มีความแม่นยำ และประสิทธิภาพสูง
ระยะเวลาชาร์จ	: 15-20 ชั่วโมง
ระบบป้องกัน	: วงจรป้องกันการชาร์จแบตเตอรี่เกิน (High Voltage Cut-Off) ที่เป็นสาเหตุทำให้แบตเตอรี่บวม : วงจรป้องกันการใช้แบตเตอรี่จนหมดประจุ (Low Voltage Cut-Off) ทำให้อายุแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น : ฟิวส์ AC ป้องกันการลัดวงจรด้านแรงดันไฟเข้าเครื่อง : ฟิวส์ DC ป้องกันการลัดวงจรด้านระบบวงจรชาร์จและจ่ายโหลด
ตัวถังโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน	: ฐานวางแบตเตอรี่ผลิตจากแผ่นเหล็ก Electro-Galvanized หนา 1.0 มิลลิเมตร เคลือบด้วยระบบ Epoxy Powder Coated And Stove Enamel ป้องกันการเกิดสนิมของโลหะได้เป็นอย่างดี / โครงสร้างฝาครอบเป็นพลาสติก ABS ชนิดพิเศษไม่ติดและลามเปลวไฟ
คุณสมบัติพิเศษ	: ระบบทดสอบอัตโนมัติทุก 30 วัน เป็นเวลา 30 นาที : ชุดทดสอบระบบโคมไฟฟ้าฉุกเฉินแบบไร้สายด้วยรีโมทอินฟราเรด
การติดตั้ง	: ติดผนัง กำแพง